



Carro Eléctrico

Serie - SM

Modelo	Capacidad(kg)
SC-S025	200
SC-S050	500
SMO-S(D)1000	1000
SMO-S(D)1500	1500
SMO-S(D)2000	2000
SMO-S(D)3000	3000
SMO-S(D)5000	5000
 SMO-S(D)7500	7500
 SMO-S(D)10000	10000

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (KG)	Tecele una velocidad				Tecele dos velocidades				Velocidad traslado				Cadena carga (mm x ramales)	Peso (Kgs)	Dimensiones (mm)					
		Potencia de Motor (Kw)		Velocidad de Levante (m/min)		Potencia de Motor (Kw)		Velocidad de Levante (m/min)		Potencia (Kw)		Velocidad (m/min)				1 Vel.					2 Vel.
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			A	B	C	D	E	A
SCT-S025	250	0.42	0.5	7.0	8.4	-	-	-	-	0.17	0.2	16.7	20	Ø 5X1	53	245	238	240	320	490	285
SCT-S050	500	0.42	0.5	3.5	4.2	-	-	-	-	0.17	0.2	16.7	20	Ø 5X2	55	245	238	240	320	550	-
SMT-S(D)1000	1000	1.25	1.5	5.8	7.0	1.25/0.83	1.5/0.75	5.8/2.9	7/3.5	0.33	0.4	16.7	20	Ø 7.1X1	105	295	245	239	299	500	325
SMT-S(D)1500	1500	2.08	2.5	6.7	8.0	2.08/1.04	2.5/1.3	6.7/3.3	8/4	0.33	0.4	16.7	19	Ø 8.0X1	105	315	245	245	305	530	345
SMT-S(D)2000	2000	1.25	1.5	2.9	3.5	1.25/0.63	1.5/0.75	2.9/1.5	3.5/1.8	0.33	0.4	16.7	20	Ø 7.1X2	110	295	245	245	326	580	325
SMT-S(D)3000	3000	2.08	2.5	3.3	4.0	2.08/1.04	2.5/1.25	3.3/1.7	4/2	0.33	0.4	16.7	19	Ø 8.8X2	115	315	245	245	305	650	345
SMT-S(D)5000	5000	2.9	3.5	2.5	3.0	2.92/1.46	3.5/1.75	2.5/1.25	3/1.5	0.33	0.4	13.3	16	Ø11.2X2	275	350	320	200	346	1100	390
SMT-S(D)7500	7500	2.92	3.5	1.7	2.0	2.92/1.45	3.5/1.78	1.7/0.8	2/1	0.83	1.0	8.3	10	Ø11.2X3	510	350	320	250	460	1400	380
SMT-S(D)10000	10000	2.9	3.5	1.3	1.5	2.92/1.46	3.5/1.45	1.3/1.75	1.5/0.8	1.25	1.5	8.3	10	Ø11.2X4	640	350	320	380	460	1450	380