



INDUSTRIAS M&R LTDA

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE IZAJE

CUERDAS TORCIDAS Y TRENZADAS

Productos de alta calidad y durabilidad.
Esto basado en el uso de materias primas
de primera línea en su construcción.

**Somos fabricantes, por lo que ofrecemos a
nuestros clientes productos especiales en
formato, color, acabado y requerimientos
técnicos, según sus necesidades.**



PERLÓN TORCIDO

Diámetro	Formato	Resistencia
6 mm	220 Mts	670 kgs/fza
8 mm	220 Mts	1190 kgs/fza
10 mm	220 Mts	1600 kgs/fza
12 mm	220 Mts	2800 kgs/fza
14 mm	220 Mts	3590 kgs/fza
16 mm	220 Mts	4700 kgs/fza
18 mm	220 Mts	6200 kgs/fza
22 mm	220 Mts	8900 kgs/fza
24 mm	220 Mts	10455 kgs/fza

- La resistencia expresada es el resultado de ensayos sobre productos nuevos sin desgaste.
- No es aconsejable utilizar una cuerda en el límite de su tolerancia, incluyendo las cuerdas de seguridad.
- La resistencia indicada es nominal y cada usuario debe aplicar factor de seguridad según su actividad, no recomendando usar menor a factor 3.
- Los valores indicados están sujetos a tolerancias comerciales del 5%.

PERLÓN TRENZADO

Diámetro	Formato	Resistencia
4 mm	1000 Mts	299 kgs/fza
5 mm	800 Mts	450 kgs/fza
6 mm	500 Mts	670 kgs/fza
8 mm	300 Mts	1200 kgs/fza
10 mm	200 Mts	1860 kgs/fza
12 mm	140 Mts	2670 kgs/fza
14 mm	100 Mts	3600 kgs/fza
16 mm	70 Mts	4700 kgs/fza
19 mm	220 Mts	6000 kgs/fza

CUERDAS AMARRE ESPECIAL

FB	Blanco	10 Lbs	190 Mts	845 kgs/fza
BB	Blanco	10 Lbs	310 Mts	688 kgs/fza

